Booster Anfíbio de Pequeno Porte

SÉRIE BFR-120



Compacto. Versátil. Baixo nível de ruído.

Os boosters anfíbios de pequeno porte Fluxor foram concebidos para operar dentro e fora da água. Desenvolvidos para reduzir os custos de instalação e os níveis de ruído, atendem aplicações que exigem reforço de pressão na linha e permitem instalação em espaços reduzidos.

16 m³/h
Vazão máxima

207 mca
Altura manométrica

60 dB
Nível máximo de ruído

Limites informados para a linha. A seleção do equipamento depende do ponto de operação e da configuração.

Características e instalação

BFR-120

VANTAGENS

- Motor submerso de alto rendimento
- Durabilidade e eficiência
- Baixo custo de manutenção
- Baixo nível de ruído



DADOS OPERACIONAIS

Vazão	**Até 16 m³/h**
Altura manométrica	**207 mca**
Rotação	**3450 rpm**
Potência	**2 CV a 12,5 CV**
Tensão	**220/380/440 V**
Frequência	**60 Hz**

FORMAS DE INSTALAÇÃO

- Em linha, na própria tubulação.
- Afogado, diretamente em reservatórios.
- Enterrado em vias de passeio ou galerias subterrâneas.
- Na vertical ou inclinado, em chassi ou em balsa.

FLUXOR BOMBAS E EQUIPAMENTOS

(51) 3588-8030 • vendas@fluxor.ind.br

www.fluxor.ind.br • @fluxorbombas